

# Mobilsite, Sdr. Stationsvej 1, 4200 Slagelse

## TDC site 2554, Hi3G site CW0038 og TTN site S1656 – EMR måling

Måling af effekttætheder fra mobilstation  
November/2024

Dato 2024-11-19 – version 1  
Udarbejdet af FRL  
Kontrolleret af THJOH  
Godkendt af FRL  
Beskrivelse

Rapporten må kun offentliggøres i sin helhed og efter tilladelse fra Rambøll

Ref. 1100054949 - Teleindustrien



Rambøll  
Hannemanns Allé 53  
DK-2300 København S  
T +45 5161 1000  
F +45 5161 1001  
www.ramboll.dk

## INDHOLD

<b>1.</b>	<b>Konklusion</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>Indledning</b>	<b>1</b>
<b>3.</b>	<b>Måleudstyr</b>	<b>1</b>
<b>4.</b>	<b>Referencer</b>	<b>1</b>
<b>5.</b>	<b>Baggrund</b>	<b>2</b>
<b>6.</b>	<b>Målepunkter</b>	<b>4</b>
<b>7.</b>	<b>Målemetode</b>	<b>4</b>
<b>8.</b>	<b>Målinger</b>	<b>5</b>
<b>9.</b>	<b>Kort og fotos</b>	<b>13</b>

## 1. KONKLUSION

Der er udført målinger af effekttætheder efter ønske fra mobiloperatørerne på adressen Sdr. Stationsvej 1, 4200 Slagelse. Målingerne viser, at den maksimale samlede effekttæthed ikke overskrider grænseværdien for permanent ophold på offentligt tilgængelige arealer i de målte punkter.

Der er udført fem målinger rundt om siden på terræn, på svalegang og ved nærliggende center på P-område. Målepunkterne er udvalgt af måleoperatøren. Der er målt, hvor den almindelige befolkning kan færdes.

Den højeste samlede feltbelastning er målt på målepunkt 5 - ca. 0,33% af grænseværdien svarende til ca. 1/300 del af grænseværdien af den tilladte effekttæthed for permanent ophold.

Størrelsen af målingerne vil for mobiltelefoni variere alt afhængig af antal samtaler/trafik. Der er målt på et tidspunkt, hvor der er en rimelig mængde samtaler/trafik, men værdierne kan blive en faktor tre til otte større ved spidsbelastning.

## 2. INDLEDNING

Mobilnetværks operatørerne (TDC, Hi3G og TTN) har overdraget Rambøll opgaven at måle effekttætheder på adressen Sdr. Stationsvej 1, 4200 Slagelse. Se også afsnit 9.

Målinger af radiofeltstyrker er udført torsdag den 14. november 2024 i tidsrummet 8:30 til 10:30 i skyfrit vejr.

TDC, Hi3G og TTN har opsat mobilantenner for mobiltelefoni på siden af skorstenen samt på bygningen i forskellige højder.

Resultatet af målingerne er sammenholdt med ICNIRPs grænseværdier for permanent ophold på offentlig tilgængelige arealer (ref. 1).

## 3. MÅLEUDSTYR

Målingerne udføres med følgende udstyr med følgende kalibreringstidspunkter:

- Narda SRM 3006 Selective Radio Meter Basic SRM-3006, D-0139, Kalibreringstidspunkt 18. juli 2022.
- Narda Antenna SRM, E-Field, Three-Axis 27 MHz to 3 GHz, Type p/n 3501/03, Serial number K-0310, Kalibreringstidspunkt 19. juli 2022.
- Narda Antenna SRM, E-Field, Three-Axis 420 MHz to 6 GHz, Type p/n 3502/01, Serial number G-0088, Kalibreringstidspunkt 12. Juni 2023

Kalibreringerne er overordnet gældende i 36 måneder.

## 4. REFERENCER

- **ICNIRP Guidelines** (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic and electromagnetic fields (100 kHz up to 300 GHz), 2020

- **ICNIRP Guidelines** for limiting exposure to time-varying electric and magnetic fields (1 Hz – 100 kHz), 2010
- **DS/EN 50401:2017**  
Produktstandard til påvisning af basestationsudstyrs overholdelse af eksponeringsgrænser for RF-elektromagnetfelter (110 MHz – 100 GHz), ved ibrugtagningen
- **DS/EN 62232:2017**  
Bestemmelse af RF-felter, effekttæthed og SAR-værdier nær radiokommunikationsbasestationer til evaluering af personeksponering
- **Bekendtgørelse 472** Bekendtgørelse om eksponering for elektromagnetiske felter i forbindelse med arbejdet, 25 maj 2016.
- **Rådets henstilling af 12. juli 1999** om begrænsning af befolkningens eksponering for elektromagnetiske felter (0 Hz – 300 GHz) (1999/519/EF)
- Rambølls kvalitetssystem for Måling af EMR følger DS/ISO 9001.

## 5. BAGGRUND

For elektromagnetiske felter gælder der for FM-Radio, GSM, UMTS og LTE følgende grænseværdier i henhold til nedenstående tabeller i henhold til ICNIRP 2020: tabel 5:

Offentligt tilgængelige arealer ved permanent ophold:

Tjeneste	Frekvens ca. (MHz)	Grænseværdi ca. Feltstyrke (V/m)	Grænseværdi ca. Effekttæthed (W/m <sup>2</sup> )
FM-radio	100	28	2,0
TV	47 - 860	28-40	2,0 – 4,3
LTE700	700	36	3,5
LTE800	800	39	4,0
GSM900 og UMTS900	900	41	4,5
LTE1500	1500	53	7,5
GSM1800 (DCS), LTE1800 og NR1800	1800	58	9,0
UMTS2100 og LTE2100	2100	-	10
LTE 2300	2300	-	10
LTE 2600	2600	-	10
NR3500	3600	-	10
5G 26GHz	26000	-	10

Tabel 1: Grænseværdier for offentlige tilgængelige arealer ved permanent ophold

Ikke offentligt tilgængelige arealer ved arbejdsmæssigt ophold (undtaget særligt udsatte medarbejdere, hvor de i tabel 1 nævnte grænseværdier gælder).

Tjeneste	Frekvens ca. (MHz)	Grænseværdi ca. Feltstyrke (V/m)	Grænseværdi ca. Effekttæthed (W/m <sup>2</sup> )
FM-radio	100	61	10
TV	47 - 860	61-88	10-20,5
LTE700	700	79	17,5
LTE800	800	85	20
GSM900 og UMTS900	900	90	22,5
LTE1500	1500	116	37,5
GSM1800 (DCS), LTE1800 og NR1800	1800	127	45
UMTS2100 og LTE2100	2100	-	50
LTE 2300	2300	-	50
LTE 2600	2600	-	50
NR3500	3600	-	50
5G 26GHz	26000	-	50

Tabel 2: Grænseværdier for ikke offentligt tilgængelige arealer ved arbejdsmæssigt ophold

Den totale feltbelastning for hvert målepunkt fås som summen af de enkelte delbidrag vægtet i forhold til grænseværdien i henhold til ICNIRP 2020 formel (3).

## 6. MÅLEPUNKTER

Målepunkterne er vist på kortet i afsnit 9.

Målepunkt 1 er mod sydvest på parkeringsplads

Målepunkt 2 er mod nord på gaden ved hushjørne

Målepunkt 3 er på gaden ved lyskrydset

Målepunkt 4 er på centerets P-område på taget mod sydøst

Målepunkt 5 er på svalegang mod syd tættest på bygning

Målingerne er foretaget ca. 1,5m over terræn/gulv

## 7. MÅLEMETODE

Der er foretaget isotropiske (i alle retninger) målinger af effekttætheder for at tage højde for forskellige feltorienteringer. Der er målt i en periode på 6 minutter, hvor resultatet af målingen er et maximalt gennemsnit målt på effekttætheden i denne periode.

ICNIRP guideline 2020 angiver gennemsnitstiden ændret til 30 minutter fra 6 minutter i 1998 udgaven. Det er ikke ændret af måletekniske hensyn, men grundet kroppens kernetemperatur ikke når at stige på 6 min. Derfor er værdien ændret til 30 min. ICNIRP angiver selv, at det ikke er nødvendigt at måle i 30 minutter.

ICNIRP forklaring google-oversat

3.1. Gennemsnitlige eksponeringsrestriktioner for hele kroppen

Begrænsningen for eksponering af hele kroppen i ICNIRP (1998) blev fastsat i form af mængden 'SAR' (Specific energy Absorption Rate). Dette er også tilfældet for ICNIRP (2020). Men mens denne begrænsning kun gjaldt op til 10 GHz i ICNIRP (1998), gælder den i hele 100 kHz til 300 GHz-området i ICNIRP (2020). Dette vil sikre, at eksponeringer fra nye teknologier ikke fører til for kraftig temperaturstigning dybt i kroppen. Gennemsnitstiden for denne begrænsning er også blevet ændret fra 6 minutter i ICNIRP (1998) til 30 minutter i ICNIRP (2020), for bedre at matche den tid, det tager for kropskernetemperaturen at stige. Selve de grundlæggende begrænsningsværdier har ikke ændret sig, da forskning nu har vist, at de var endnu mere konservative, end man oprindeligt troede.

I praksis er det ikke nødvendigt at måle i 30 minutter i stedet for 6 minutter. Målingerne ændres i praksis ikke væsentligt, hvilket Rambøll har testet. Det målte vil altid afhænge af belastningen af de aktuelle antennesektorer, som dækker området. Dette er inkluderet i følgende antagelse:

Størrelsen af målingerne vil for mobiltelefoni variere alt afhængig af antal samtaler/trafik. Der er målt på et tidspunkt, hvor der er en rimelig mængde samtaler/trafik, men værdierne kan blive en faktor tre til otte større ved spidsbelastning.

Der er alene målt på effekttætheder i området fra 27 MHz til 6000 MHz. Det dækker GSM, UMTS, LTE, 5G, FM-radio, TV, trådløse telefoner m.m.

I resultaterne er instrumentets egen indvirkning på målingerne (støjgulvet) elimineret.

## 8. MÅLINGER

Målingerne er udført i henhold til DS/EN 50401:2017 og DS/EN 62232:2017.

Feltstyrkerne er målt ved hjælp af en NARDA SRM-3006, som er en spektrumsanalytator tilkoblet en antenne.

Måleresultaterne, som er et gennemsnit målt over en periode på 6 minutter, er vist i nedenstående skema.

Under hvert målepunkt i tabel 3 er angivet den procentvise andel af grænseværdien, som effekt-tætheden har udgjort. I bunden er den samlede procentvise total i forhold til grænseværdien opgjort. 100 % svarer til grænseværdien for permanent ophold.

Målepunkt	1	2	3	4	5
	%	%	%	%	%
28 - 88	-	-	-	-	-
Radio	-	-	-	0,00006	-
108 - 200	-	-	-	-	-
200 - 300	-	-	-	-	-
300 - 380	-	-	-	-	-
Tetra Mobil tlf	-	-	-	-	-
Tetra Motorola	0,00001	0,00001	0,00000	0,00005	0,00003
400 - 410	-	-	-	-	-
Nord Mob 410bånd	-	-	-	-	-
430 - 453	-	-	-	-	-
Nord Mob 450bånd	-	-	-	-	-
Nord Mob 460bånd	-	-	-	-	-
467 - 500	-	-	-	-	-
500 - 600	-	-	-	-	-
600 - 700	-	-	-	-	-
700 - 702,99	-	-	-	-	-
Mobil tlf 700bå	-	-	-	-	-
TDC 738-758	-	-	-	-	-
3 - 758-768	0,00709	0,01445	0,01914	0,03378	0,07677
TTN 768-773	0,00456	0,00041	0,00189	0,00120	0,00138
TDC 773-788	0,00323	0,00026	0,00249	0,00936	0,00979
TTN 800 bånd	0,00563	0,00154	0,00559	0,00423	0,00954
TDC 800 bånd	0,00633	0,00394	0,00918	0,02101	0,04263
Mobil tlf 800bå	-	-	-	-	-
Mobil tlf 900bå	-	-	-	-	-
Bane GSM-R	-	-	-	-	-
TT-net 900 bånd	0,00028	0,00026	0,00030	0,00038	0,00046
Bane GSM R	0,00027	0,00024	0,00018	0,00047	0,00051
TT-net 900 bånd	0,00160	0,00107	0,00100	0,00960	0,00477
TDC - 900 bånd	0,00065	0,00075	0,00394	0,00146	0,00914
3 - 900 bånd	0,01719	0,00889	0,03371	0,02107	0,03925
TDC - 1500 bånd	-	-	-	-	-
TTN 1500	-	-	-	-	-
Mobil tlf 1800	-	-	-	-	-
TDC - 1800 bånd	0,00046	0,00010	0,00230	0,00401	0,00376
3 -1800 bånd	0,02324	0,00492	0,01678	0,00463	0,02296
TTN 1800 bånd	0,00022	0,00083	0,00422	0,00248	0,00617

Trådløs tlf	-	-	-	-	-
Mobil tlf 2100	-	-	-	-	-
3 - 2100 bånd	0,00247	0,00070	0,00540	0,00311	0,00486
TDC 2100 bånd	0,00165	0,00017	0,01423	0,00178	0,03688
TTN 2100bånd	0,00335	0,00656	0,00887	0,00147	0,02331
TDC - 2300 bånd	0,00017	0,00008	0,00160	0,00049	0,00406
Trådløs netv	-	-	-	-	-
Mobil tlf 2600	-	-	-	-	-
3 - TDD frekv	-	-	-	-	-
TTN 2600 bånd	-	-	-	-	-
TDC - 2600 bånd	0,00026	0,00005	0,00632	0,00346	0,01159
3 - 2600 bånd	0,00714	0,00313	0,00647	0,00006	0,00372
TTN 2600bånd	0,00370	0,00275	0,00437	0,00297	0,00818
TDC 3500 bånd	0,00811	0,00129	0,00458	0,00248	0,00783
3 - 3500 bånd	0,01093	0,00352	0,00131	0,00854	0,00385
TTN - 3500 bånd	0,00785	0,00143	0,00168	0,00097	0,00222
WiFi Old Chan.	-	-	-	-	-
WiFi Band A	-	-	-	-	-
WiFi Band B	-	-	-	-	-
WiFi Band C	-	-	-	-	-
Andet – frekvenser som ikke er omfattet af ovenstående	-	0,00031	-	-	-
Total	0,12	0,058	0,16	0,14	0,33
Udgør brøkdelen af grænseværdien ca.	1/860	1/1.725	1/640	1/720	1/300

Tabel 3: Resultat af målingen punkt 1 - 5

Den højeste samlede feltbelastning er målt på målepunkt 5 - ca. 0,33% af grænseværdien svarende til ca. 1/300 del af grænseværdien af den tilladte effektæthed for permanent ophold.

Størrelsen af målingerne vil for mobiltelefoni variere alt afhængig af antal samtaler/trafik. Der er målt på et tidspunkt, hvor der er en rimelig mængde samtaler/trafik, men værdierne kan blive en faktor tre til otte større ved spidsbelastning.


Måling	1	2	3	4	5
	W/m2	W/m2	W/m2	W/m2	W/m2
700 - 702,99	-	-	-	-	-
Mobil tlf 700bå	-	-	-	-	-
TDC 738-758	-	-	-	-	-
3 - 758-768	0,00026879	0,00054766	0,00072541	0,00128026	0,00290959
TTN 768-773	0,00017491	0,00001559	0,00007242	0,00004612	0,00005295
TDC 773-788	0,00012472	0,00000986	0,00009639	0,00036180	0,00037831
TTN 800 bånd	0,00022271	0,00006075	0,00022097	0,00016730	0,00037727
TDC 800 bånd	0,00025360	0,00015760	0,00036746	0,00084145	0,00170733
Mobil tlf 800bå	-	-	-	-	-
Mobil tlf 900bå	-	-	-	-	-
Bane GSM-R	-	-	-	-	-



TT-net 900 bånd	0,00001314	0,00001221	0,00001380	0,00001740	0,00002137
Bane GSM R	0,00001248	0,00001121	0,00000847	0,00002166	0,00002377
TT-net 900 bånd	0,00007412	0,00004977	0,00004629	0,00044525	0,00022130
TDC - 900 bånd	0,00003031	0,00003517	0,00018420	0,00006826	0,00042744
3 - 900 bånd	0,00081223	0,00042001	0,00159280	0,00099556	0,00185456
TDC - 1500 bånd	-	-	-	-	-
TTN 1500	-	-	-	-	-
Mobil tf 1800	-	-	-	-	-
TDC - 1800 bånd	0,00004124	0,00000900	0,00020712	0,00036154	0,00033898
3 - 1800 bånd	0,00212065	0,00044877	0,00153118	0,00042276	0,00209510
TTN 1800 bånd	0,00002005	0,00007704	0,00039113	0,00023002	0,00057227
Trådløs tf	-	-	-	-	-
Mobil tf 2100	-	-	-	-	-
3 - 2100 bånd	0,00026006	0,00007334	0,00056991	0,00032779	0,00051220
TDC 2100 bånd	0,00016490	0,00001738	0,00142300	0,00017790	0,00368800
TTN 2100bånd	0,00033520	0,00065580	0,00088650	0,00014650	0,00233100
TDC - 2300 bånd	0,00001738	0,00000785	0,00015950	0,00004930	0,00040580
Trådløs netv	-	-	-	-	-
Mobil tf 2600	-	-	-	-	-
3 - TDD frekv	-	-	-	-	-
TTN 2600 bånd	-	-	-	-	-
TDC - 2600 bånd	0,00002616	0,00000536	0,00063240	0,00034550	0,00115900
3 - 2600 bånd	0,00071410	0,00031320	0,00064690	0,00000584	0,00037210
TTN 2600bånd	0,00037020	0,00027500	0,00043670	0,00029700	0,00081810
TDC 3500 bånd	0,00081070	0,00012880	0,00045760	0,00024790	0,00078320
3 - 3500 bånd	0,00109300	0,00035230	0,00013130	0,00085350	0,00038520
TTN - 3500 bånd	0,00078490	0,00014310	0,00016770	0,00009720	0,00022170
WiFi Old Chan.	-	-	-	-	-
WiFi Band A	-	-	-	-	-
WiFi Band B	-	-	-	-	-
WiFi Band C	-	-	-	-	-

Table 4: Equivalent noise levels for effectiveness in W/m<sup>2</sup>


Battery: 14.11.24  GPS: 09:29:40  Ant: 3AX 27M-3G SrvTbl: DK frekvenser  
 --- Cable: --- Stnd: ICNIRP GP



Spectrum							
Fmin:	26 MHz	Fmax:	3 GHz	Sweep Time:	886 ms	Progress:	<input type="checkbox"/>
MR:	1.8 V/m	RBW:	300 kHz			No. of Runs:	24
		VBW:	Off			AVG:	4 <input type="checkbox"/>


Skærbillede 1. Målepunkt 1 – diagram visende frekvensmåling fra 27 MHz til 3000 MHz.


Battery: 14.11.24  GPS: 09:33:25 55°24'22.8" N Ant: 3AX 0.4-6G SrvTbl: DK frekvenser  
 11°21'07.1" E Cable: --- Stnd: ICNIRP GP





Spectrum							
Fmin:	420 MHz	Fmax:	5.994 GHz	Sweep Time:	988 ms	Progress:	<input type="checkbox"/>
MR:	10 V/m	RBW:	500 kHz			No. of Runs:	45
		VBW:	Off			AVG:	4 <input type="checkbox"/>



Skærbillede 2. Målepunkt 1 – diagram visende frekvensmåling fra 420 MHz til 6000 MHz.


Battery:  GPS: 55°24'28.0" N Ant: 3AX 27M-3G SrvTbl: DK frekvenser  
 14.11.24 09:40:59 11°21'10.0" E Cable: --- Stnd: ICNIRP GP





Spectrum							
Fmin:	26 MHz	Fmax:	3 GHz	Sweep Time:	886 ms	Progress:	
MR:	1.8 V/m	RBW:	300 kHz			No. of Runs:	26
		VBW:	Off			AVG:	4 



Skærbillede 3. Målepunkt 2 – diagram visende frekvensmåling fra 27 MHz til 3000 MHz.


Battery:  GPS: --- Ant: 3AX 0.4-6G SrvTbl: DK frekvenser  
 14.11.24 09:43:47  --- Cable: --- Stnd: ICNIRP GP



Spectrum							
Fmin:	420 MHz	Fmax:	5.994 GHz	Sweep Time:	1.000 s	Progress:	
MR:	1.1 V/m	RBW:	500 kHz			No. of Runs:	26
		VBW:	Off			AVG:	4 


Skærbillede 4. Målepunkt 2 – diagram visende frekvensmåling fra 420 MHz til 6000 MHz.


Battery: 14.11.24        GPS: 09:50:16     --- Ant: 3AX 27M-3G    SrvTbl: DK frekvenser  
 --- Cable: ---    Stnd: ICNIRP GP





Spectrum							
Fmin:	26 MHz	Fmax:	3 GHz	Sweep Time:	877 ms	Progress:	
MR:	1.8 V/m	RBW:	300 kHz			No. of Runs:	31
		VBW:	Off			AVG:	4 


Skærbillede 5. Målepunkt 3 – diagram visende frekvensmåling fra 27 MHz til 3000 MHz.


Battery: 14.11.24        GPS: 09:53:15    55°24'23.9" N    Ant: 3AX 0.4-6G    SrvTbl: DK frekvenser  
 11°21'10.4" E    Cable: ---    Stnd: ICNIRP GP





Spectrum							
Fmin:	420 MHz	Fmax:	5.994 GHz	Sweep Time:	997 ms	Progress:	
MR:	10 V/m	RBW:	500 kHz			No. of Runs:	34
		VBW:	Off			AVG:	4 


Skærbillede 6. Målepunkt 3 – diagram visende frekvensmåling fra 420 MHz til 6000 MHz.


Battery:  GPS: 55°24'21.7" N Ant: 3AX 27M-3G SrvTbl: DK frekvenser  
 14.11.24 10:04:39 11°21'12.2" E Cable: --- Stnd: ICNIRP GP





Spectrum							
Fmin:	26 MHz	Fmax:	3 GHz	Sweep Time:	877 ms	Progress:	
MR:	1.8 V/m	RBW:	300 kHz			No. of Runs:	39
		VBW:	Off			AVG:	4 



Skærbillede 7. Målepunkt 4 – diagram visende frekvensmåling fra 27 MHz til 3000 MHz.


Battery:  GPS: 55°24'21.7" N Ant: 3AX 0.4-6G SrvTbl: DK frekvenser  
 14.11.24 10:08:05 11°21'12.6" E Cable: --- Stnd: ICNIRP GP





Spectrum							
Fmin:	420 MHz	Fmax:	5.994 GHz	Sweep Time:	999 ms	Progress:	
MR:	10 V/m	RBW:	500 kHz			No. of Runs:	31
		VBW:	Off			AVG:	4 



Skærbillede 8. Målepunkt 4 – diagram visende frekvensmåling fra 420 MHz til 6000 MHz.


Battery:  GPS: --- Ant: 3AX 27M-3G SrvTbl: DK frekvenser  
 14.11.24 10:22:38  --- Cable: --- Stnd: ICNIRP GP





Spectrum							
Fmin:	26 MHz	Fmax:	3 GHz	Sweep Time:	891 ms	Progress:	
MR:	1.8 V/m	RBW:	300 kHz			No. of Runs:	22
		VBW:	Off			AVG:	4 

Skærbillede 9. Målepunkt 5 – diagram visende frekvensmåling fra 27 MHz til 3000 MHz.


Battery:  GPS: 55°24'18.8" N Ant: 3AX 0.4-6G SrvTbl: DK frekvenser  
 14.11.24 10:26:51  11°21'10.6" E Cable: --- Stnd: ICNIRP GP



Spectrum							
Fmin:	420 MHz	Fmax:	5.994 GHz	Sweep Time:	984 ms	Progress:	
MR:	10 V/m	RBW:	500 kHz			No. of Runs:	60
		VBW:	Off			AVG:	4 


Skærbillede 10. Målepunkt 5 – diagram visende frekvensmåling fra 420 MHz til 6000 MHz.

## 9. KORT OG FOTOS




### Foto af området med placering af målepunkter

Antenner fra TDC, Hi3G og TTN er opsat på skorsten og bygning



Kort over målepunkter



Skorsten og bygning set fra sydøst





Antenner set fra Nord



Målepunkt 1



Målepunkt 2




Målepunkt 3



Målepunkt 3 – udsigt til antenner



Målepunkt 4



Målepunkt 5



Målepunkt 5 på svalegang